

NOBO GALAXY – technické údaje

- ucelená řada regulačních prvků
- možná použití ve většině prostorů
- speciální provedení pro koupelny typ K2N/K4N
- indikace funkcí LED diodami
- tichý chod
- tepelná pojistka proti přehřátí
- přípojovací napětí 230 V
- krytí – IP 24
- dvojitá izolace třída II
- příkon 250 W až 2000 W
- speciální keramická topná tyč
- životnost minimálně 15 let
- hmotnost 1 až 9kg
- záruční lhůta 36 měsíců

Příslušenství konvektorů

- instalační kříž se šablonou pro montáž
- plastové příchytky umožňující odklopení horní části konvektoru od zdi
- speciální elektroinstalační krabice
- přípojovací kabel se zástrčkou

Bližší informace o jednotlivých typech dodávaných termostatů najdete v sekci [Regulační prvky](#).

PANELY AKU A GALAXY NUTNO OSADIT TERMOSTATEM!!!

Snadná montáž

- instalační kříž slouží zároveň jako "šablona"
- na instalační kříž je možné zavěsit instalační krabici

Garance

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma [PragoNord-Praha](#).

Záruka na panely činí 3 roky.

Výpočet výkonu

Pro dům s kvalitní izolací doporučujeme výkon 75 W/m^2 – 35 W/m^3 .

U domů s nedokonalou izolací je potřeba doporučit výkon 100 W/m^2 .

Pokud máte zájem o více informací, popř. objednávku, [kontaktujte nás](#).